



MOTOR Perkins 1000.4-WTI Euro 3
 Füllmenge (gesamt): 12 Liter, Filterkapazität: 1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Agridiesel CRD+ 15W-40
---	--	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden

BENUTZEN Biodiesel B100	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Agridiesel CRD+ 15W-40
---	--	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden

GETRIEBE
 Füllmenge (gesamt): 35 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid HT-Plus	PRODUKTBERATUNG 2 Agrifluid HT	
--	---	--

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate

RADNABENANTRIEB HINTEN
 Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid HT-Plus	PRODUKTBERATUNG 2 Agrifluid HT	
--	---	--

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032		
--	--	--

Prüfen jeder 50 Stunden



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 50 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 12 EVO		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.