

LAMBORGHINI CROSS CROSS 774-85 N

(1996-2008)



MOTOR Perkins 1000.4-W
Füllmenge (gesamt): 12 Liter, Filterkapazität: 1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40	Multifleet SHPD 15W-40

Wechseln jeder 50 Stunden

NEBENABTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Kroontrak MTH 10W-30		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM/SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 52 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

LAMBORGHINI CROSS CROSS 774-85 N

(1996-2008)

**VORDERACHSGETRIEBE (4x4)**

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Kroontrak MTH 10W-30***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate***HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D****SCHMIERSTELLEN/NIPPEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Q7 MP Calcep Grease WR 2****PRODUKTBERATUNG 2****Caliplex HD Grease EP 2***Wechseln jeder 50 Stunden***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 15+****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12****PRODUKTBERATUNG 3****Coolant -38 Organic NF***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.