

LAMBORGHINI GRAND PRIX GRAND PRIX

874-90, -DT (1986-1995)



MOTOR L1000 4WT
Füllmenge (gesamt): 9,2 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Tropisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 2 HDX 40
--	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 125 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 HDX 30	
---	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 125 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SHPD 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 HDX 20W-20
---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 125 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE (4x4)
Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid HT	
---	--

Prüfen jeder 125 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM 12/12
Füllmenge (gesamt): 52 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid HT	
---	--

Prüfen jeder 125 Stunden, wechseln jeder 3000 Stunden

LAMBORGHINI GRAND PRIX GRAND PRIX

874-90, -DT (1986-1995)



VORDERACHSGETRIEBE (4x4)

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT

Prüfen jeder 125 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

PRODUKTBERATUNG 2

Perlus Biosynth 46

PRODUKTBERATUNG 3

Perlus H 46

Prüfen jeder 125 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Q7 MP Calcep Grease WR 2

PRODUKTBERATUNG 2

Caliplex HD Grease EP 2

Prüfen jeder 250 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Q7 MP Calcep Grease WR 2

PRODUKTBERATUNG 2

Caliplex HD Grease EP 2

Wechseln jeder 1200 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Wechseln jeder 2400 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.