

LAMBORGHINI R2 TARGET R2.70 TARGET - >10001 (2010-2015)



MOTOR 1000.3-WTI Euro 3
Füllmenge (gesamt): 12 Liter, Filterkapazität: 1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Agridiesel CRD+ 15W-40
---	--	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Biodiesel B100	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Agridiesel CRD+ 15W-40
---	--	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 150 Stunden/ 12 Monate

GETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 35 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak CVT 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agrifluid Synth XHP Ultra	PRODUKTBERATUNG 3 Agrifluid HT-Plus
---	--	--

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak CVT 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agrifluid Synth XHP Ultra	PRODUKTBERATUNG 3 Agrifluid HT-Plus
---	--	--

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate

VORDERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak CVT 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agrifluid Synth XHP Ultra	PRODUKTBERATUNG 3 Agrifluid HT-Plus
---	--	--

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate

LAMBORGHINI R2 TARGET R2.70 TARGET - >10001 (2010-2015)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	PRODUKTBERATUNG 3 ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 50 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 11		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.