

LAMBORGHINI R6 VRT R6.190 VRT DCR STAGE 3A->10001 (2010-2015)



MOTOR Deutz TCD 2012 L06 4V DCR
Füllmenge (gesamt): 15,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Agridiesel CRD+ 15W-40
---	--	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Biodiesel B100	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Agridiesel CRD+ 15W-40
---	--	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

NEBENABTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak CVT 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agrifluid Synth XHP Ultra	PRODUKTBERATUNG 3 Agrifluid HT-Plus
---	--	--

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

RADNABENANTRIEB HINTEN
Füllmenge (gesamt): 5 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube LS 80W-90		
---	--	--

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube LS 80W-90		
---	--	--

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate



LAMBORGHINI R6 VRT R6.190 VRT DCR STAGE 3A->10001 (2010-2015)



TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 67 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak CVT 10W-40

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 5,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

ZUSATZ-HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 60 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak CVT 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 3

Agrifluid HT-Plus

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

Prüfen jeder 50 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 50 Stunden

LAMBORGHINI R6 VRT R6.190 VRT DCR STAGE 3A->10001 (2010-2015)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 21 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.