

LAMBORGHINI R6 R6.125 DCR STAGE 3A- >ZKDL340200TL10001 (2010-2015)



MOTOR Deutz TCD 2012 L04 2V DCR
Füllmenge (gesamt): 10 Liter, Filterkapazität: 1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrisynth LSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Biodiesel B100	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrisynth LSP 10W-40	Agridiesel MSP 15W-40	Agridiesel CRD+ 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 40-42 Liter (Modelle mit Zusatzhydrauliktank), Füllmenge (gesamt): 58-61 Liter (Modelle ohne Zusatzhydrauliktank)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Kroontrak CVT 10W-40	Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

NEBENABTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Kroontrak CVT 10W-40	Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	Gearlube LS 80W-90

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

LAMBORGHINI R6 R6.125 DCR STAGE 3A- >ZKDL340200TL10001 (2010-2015)

**VORDERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Gearlube LS 80W-90***Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate***ZUSATZ-HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 43 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Kroontrak CVT 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Agrifluid Synth XHP Ultra****PRODUKTBERATUNG 3****Agrifluid HT-Plus***Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate***HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032***Wechseln jeder 24 Monate***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2***Wechseln jeder 50 Stunden***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 21 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 11***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.