

LAMBORGHINI R6 R6.155 DCR 4V STAGE 3A (2010-2015)



MOTOR Deutz TCD 2012 L04 4V DCR
Füllmenge (gesamt): 10 Liter, Filterkapazität: 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Agridiesel CRD+ 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Biodiesel B100

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Agridiesel CRD+ 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 80 Liter (Aufgehängte Hinterachse), Füllmenge (gesamt): 78 Liter (Starre Hinterachse)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak CVT 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 3

Agrifluid HT-Plus

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

NEBENABTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak CVT 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 3

Agrifluid HT-Plus

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

RADNABENANTRIEB HINTEN

Füllmenge (gesamt): 9 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube LS 80W-90

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

LAMBORGHINI R6 R6.155 DCR 4V STAGE 3A (2010-2015)



RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube LS 80W-90

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 5,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube LS 80W-90

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

Wechseln jeder 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 50 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 21 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.