

LANDINI LARGE II LARGE 13000 MK II (1988-1994)



MOTOR Perkins A6.354.4P
Füllmenge (gesamt): 18 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1
Multifleet SCD 30

Wechseln jeder 250 Stunden/ 6 Monate

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Multifleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Multifleet SHPD 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 20W-20

Wechseln jeder 250 Stunden/ 6 Monate

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Kroontrak CVT 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 10W

Wechseln jeder 250 Stunden/ 6 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM 12/4
Füllmenge (gesamt): 80 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Kroontrak CVT 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 3
Kroontrak MTH 10W-30

Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

LANDINI LARGE II LARGE 13000 MK II (1988-1994)



VORDERACHSGETRIEBE (4x4) Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

SERVLENKUNG Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
ATF-A		

Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 100 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 500 Stunden



LANDINI LARGE II LARGE 13000 MK II (1988-1994)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 22 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Wechseln jeder 1000 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.