

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA TMT 322 (1998 UND SPÄTER)



MOTOR Perkins
Füllmenge (gesamt): 5,6 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Multifleet SHPD 15W-40

Wechseln jeder 200 Stunden

GETRIEBE/HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 35 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Perlus H 46

PRODUKTBERATUNG 2
Perlus AF 46

Wechseln jeder 800 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2
Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3
MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 300 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL TELESKOP AUSLEGER

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
MoS2 Grease EP 2

Prüfen jeder 300 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2
Coolant -26

Wechseln jeder 800 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.