

MASSEY FERGUSON 3600 MF 3630 A (2013-2018)



MOTOR Sisu 33CTA
Füllmenge (gesamt): 10,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Kroontrak CVT 10W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden

GETRIEBE/HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 36-39 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak CVT 10W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE Carraro

Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 50 Stunden

MASSEY FERGUSON 3600 MF 3630 A (2013-2018)



VORDERACHSGETRIEBE Carraro
Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 50 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
LHM +		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 50 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11 Liter (+ Kabine), Füllmenge (gesamt): 10 Liter (Ohne Kabine)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.