

# MASSEY FERGUSON 7400 7465 DYNAV T TIER III (2007-2012)



**MOTOR** Perkins 1106D-E60TA  
Füllmenge (gesamt): 17 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Agrisynth LSP Ultra 10W-40**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Agrisynth LSP 10W-40**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**Armado Synth LSP Ultra 10W-40**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden*

**RADNABENANTRIEB HINTEN HD**  
Füllmenge (gesamt): 10 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Gearlube GL-5 80W-90**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden*

**RADNABENANTRIEB HINTEN ND**  
Füllmenge (gesamt): 7 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Gearlube GL-5 80W-90**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden*

**RADNABENANTRIEB VORNE ND**  
Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter, Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter (Gefederte Vorderachse)

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Gearlube GL-5 85W-140**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140**

*Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden*

**TRANSAXLE**  
Füllmenge (gesamt): 56 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Kroontrak CVT 10W-40**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden*

# MASSEY FERGUSON 7400 7465 DYNAV T TIER III (2007-2012)



## VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 9 Liter, Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter (Gefederte Vorderachse)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 85W-140**

PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140**

*Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden*

## HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 100 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Kroontrak CVT 10W-40**

*Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden*

## KUPPLUNGSGEHÄUSE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Fluid 3013**

*Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden*

# MASSEY FERGUSON 7400 7465 DYNAV T TIER III (2007-2012)



## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Multi Purpose Grease 3</b>		

*Prüfen jeder 50 Stunden*

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>

*Prüfen jeder 50 Stunden*

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Kalt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Gear Grease EP 1</b>		

*Prüfen jeder 50 Stunden*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 25,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>Coolant -26</b>	

*Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*