

MASSEY FERGUSON 7400 7490 DYNAV T TIER III (2007-2012)



MOTOR Sisu 66CTA
Füllmenge (gesamt): 20 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden

RADNABENANTRIEB HINTEN

Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter, Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter (Gefederte Vorderachse)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden

TRANSAXLE

Füllmenge (gesamt): 47-58 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak CVT 10W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 9 Liter, Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter (Gefederte Vorderachse)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden

MASSEY FERGUSON 7400 7490 DYNAV T

TIER III (2007-2012)



HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 100 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak CVT 10W-40

Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden

KUPPLUNGSGEHÄUSE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multi Purpose Grease 3

Prüfen jeder 50 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 50 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Grease EP 1

Prüfen jeder 50 Stunden

MASSEY FERGUSON 7400 7490 DYNAV T

TIER III (2007-2012)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 28,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 400 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.