

# MCCORMICK TTH TELE-TRAC TTH TELE-TRAC TIER3 (2009-2016)



**MOTOR** Sisu 44.276 EWA  
 Füllmenge (gesamt): 11 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Multifleet SHPD 15W-40</b>
---	---

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

**GETRIEBE HYDROSTATISCH**  
 Füllmenge (gesamt): 35 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrifluid HT-Plus</b>	
--	--

*Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

**HINTERACHSGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 10,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrifluid HT-Plus</b>	
--	--

*Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

**NEBENABTRIEB**

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>
---	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden*

**RADNABENANTRIEB HINTEN**  
 Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter (jede Seite)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>
---	--

*Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

# MCCORMICK TTH TELE-TRAC TTH TELE-TRAC TIER3 (2009-2016)



## RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter (jede Seite)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-4 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

## VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 10,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Agrifluid HT-Plus**

*Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

## HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 65 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Agrifluid HT-Plus**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,25-0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Agrifluid HT-Plus**

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

*Wechseln jeder 50 Stunden*

# MCCORMICK TTH TELE-TRAC TTH TELE-TRAC TIER3 (2009-2016)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 18 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 11**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden*

## TELESKOP AUSLEGER

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Compound OGL EP 0/1**

*Wechseln jeder 50 Stunden*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*