



**MOTOR** BetaPower 24V  
Füllmenge (gesamt): 16 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Tropisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SHPD 20W-50</b>	
---	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Multifleet SHPD 15W-40</b>
---	---

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Kalt
---------------------------	----------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SHPD 10W-40</b>	
---	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

**NABENUNTERSETZUNGEN VORN OHNE BREMSSEN**

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter (jede Nabe)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 85W-140</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140</b>
--	---

*Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 85W-140</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140</b>
--	---

*Wechseln jeder 250 Stunden*

**NEBENABTRIEB VORNE**

Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>ATF Dexron II-D</b>	
--	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*



**RADNABENUNTERSETZUNGEN VORN MIT BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 2 Liter (jede Nabe)

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Gearlube LS 80W-90</b>		

**TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 95 Liter, Füllmenge (gesamt): 12 Liter (Zusatzhydraulik)

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Agrifluid HT-Plus</b>		

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden*

**VORDERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 6 Liter (MFD), Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter (Vordere Einzelradaufhängung)

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Gearlube GL-5 85W-140</b>	<b>Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140</b>	

*Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden*

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Erste Wartung	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Gearlube GL-5 85W-140</b>	<b>Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140</b>	

*Wechseln jeder 250 Stunden*

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 29 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>Coolant -26</b>	

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*