

NEW HOLLAND T8000 T8030 (2007-2011)



MOTOR Tier III
 Füllmenge (gesamt): 21 Liter, Filterkapazität: 2 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Multifleet SHPD 15W-40
--	---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Kalt
---------------------------	----------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet LSP Ultra 10W-30	
---	---	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden

DIFFERENZIAL VORDERACHSE MIT 10 SCHRAUBEN
 Füllmenge (gesamt): 12,3 Liter (Standard), Füllmenge (gesamt): 13,25 Liter (Supersteer)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube Racing 75W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
--	---	--

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

DIFFERENZIAL VORDERACHSE MIT 12 SCHRAUBEN
 Füllmenge (gesamt): 11,8 Liter (Standard), Füllmenge (gesamt): 13,25 Liter (Supersteer)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube Racing 75W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
--	---	--

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

RADVORGELEGE VORN MIT 10 SCHRAUBEN
 Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
--	---	--

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate





RADVORGELEGE VORN MIT 12 SCHRAUBEN

Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 172 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT-Plus		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2	

Wechseln jeder 50 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 26,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2100 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.