



MOTOR Iveco/Aifo
Füllmenge (gesamt): 16 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agriodiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Agriodiesel CRD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth 5W-30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 400 Stunden/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM HYDROSTATIKANTRIEB
Füllmenge (gesamt): 65 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Perlus H 68

PRODUKTBERATUNG 2
Perlus AF 68

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden/ 24 Monate

SCHMIERSTELLEN-NIPPEL SCHWINGUNGSBEGRENZER-ECU
Füllmenge (gesamt): 1 kg

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
MoS2 Grease EP 2

SCHMIERSTELLEN-NIPPEL TEILE OHNE NAHRUNGSMITTELKONTAKT

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 2
MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 50 Stunden

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 20 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2
Coolant SP 12

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.