

# REFORM MULI MULI 560 (1992 UND SPÄTER)



<b>MOTOR</b> Kubota Füllmenge (gesamt): 12 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Kroontrak MTH 10W-30	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Multifleet SHPD 10W-40	
<i>Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden/ 12 Monate</i>		

<b>HINTERACHSGETRIEBE</b> Füllmenge (gesamt): 5 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Gearlube GL-4 80W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden/ 24 Monate</i>		

<b>NEBENABTRIEB VORNE</b> Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Gearlube GL-4 80W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Prüfen jeder 200 Stunden</i>		

<b>REDUKTIONSGETRIEBE HINTEN</b> Füllmenge (gesamt): 0,45 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Gearlube GL-4 80W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden/ 24 Monate</i>		

<b>SCHALTTRANSAXLE</b> Füllmenge (gesamt): 10 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Agrifluid HT-Plus	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> SP Gear 5015	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> Gearlube GL-4 80W
<i>Prüfen jeder 200 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden/ 24 Monate</i>		

# REFORM MULI MULI 560 (1992 UND SPÄTER)



## HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 15 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Perlus H 46**

PRODUKTBERATUNG 2

**Perlus AF 46**

*Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden/ 24 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

*Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 24 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

*Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 24 Monate*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

*Prüfen jeder 100 Stunden*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12 Liter, Füllmenge (gesamt): 13 Liter (+ Heizung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 24 Monate*

PRODUKTBERATUNG

# REFORM MULI MULI 560 (1992 UND SPÄTER)



*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*