

RENAULT ARES ARES 556 (H5322) (2003-2008)



MOTOR 4045 TRT54
Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 15W-40
---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 15W-40
---	---

Wechseln jeder 100 Stunden

GETRIEBE/HYDRAULIKSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 65 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid HT	
---	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

NEBENABTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid HT	
---	--

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE PA 721
Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube LS 80W-90	
---	--

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden/ 12 Monate

RENAULT ARES ARES 556 (H5322) (2003-2008)



VORDERACHSGETRIEBE A 88-1

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

VORDERACHSGETRIEBE ProActiv 2043 SI

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
LHM +		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2	

Prüfen jeder 50 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 15 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 16		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate

PRODUKTBERATUNG

RENAULT ARES ARES 556 (H5322) (2003-2008)



Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.