

# RENAULT ARES ARES 826 (H4422) (2003-2008)



**MOTOR** 6068 HRT51  
Füllmenge (gesamt): 28 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Multifleet SHPD 15W-40</b>
---	---

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Nur bei erstem Wechsel	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Multifleet SHPD 15W-40</b>
---	---

*Wechseln jeder 100 Stunden*

**GETRIEBE/HYDRAULIKSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 120 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrifluid HT</b>	
---	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate*

**NEBENABTRIEB VORNE**  
Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrifluid HT</b>	
---	--

*Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden*

**RADNABENANTRIEB HINTEN**  
Füllmenge (gesamt): 3,6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube LS 80W-90</b>	
---	--

*Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate*

# RENAULT ARES ARES 826 (H4422) (2003-2008)



## RADNABENANTRIEB VORNE PA 721

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Gearlube LS 80W-90</b>		

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden/ 12 Monate

## VORDERACHSGETRIEBE A 88-1

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Gearlube LS 80W-90</b>		

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

## VORDERACHSGETRIEBE ProActiv 2043 SI

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Gearlube LS 80W-90</b>		

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>LHM +</b>		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>	

Prüfen jeder 50 Stunden

# RENAULT ARES ARES 826 (H4422) (2003-2008)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 25 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 16**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1500 Stunden/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*