

RENAULT TA, TE, TL, TS, TX, TZ 120-14 TX-TS '16' (1987-1989)



MOTOR MWM D 226-6
 Füllmenge (gesamt): 14,75 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

NEBENABTRIEB VORNE
 Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Wechseln jeder 100 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE (4x4)
 Füllmenge (gesamt): 1,35 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM 16/16
 Füllmenge (gesamt): 58 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

VORDERACHSGETRIEBE (4x4)
 Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Agrifluid HT		

Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden

RENAULT TA, TE, TL, TS, TX, TZ 120-14 TX-TS '16' (1987-1989)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Wechseln jeder 600 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 50 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 16		

Wechseln jeder 600 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.