

RENAULT TA, TE, TL, TS, TX, TZ 175-74 TZ (1990-1992)



MOTOR MWM D 226-B6
Füllmenge (gesamt): 20,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak MTH 10W-30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden

NEBENABTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT

Wechseln jeder 100 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE (4x4)
Füllmenge (gesamt): 1,35 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden/ 12 Monate

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM 24/8
Füllmenge (gesamt): 60 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden/ 12 Monate

VORDERACHSGETRIEBE (4x4)
Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT

Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden/ 12 Monate

RENAULT TA, TE, TL, TS, TX, TZ 175-74 TZ (1990-1992)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 600 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 50 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 200 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 24,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 16

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.