

STEYR 4100/6100 PROFI/PROFI CLASSIC 4130 PROFI CVT (2013-2015)



MOTOR NEF Tier 4
Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 0,5 %	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agrisynth MSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Agridiesel MSP 15W-40
---	---	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden

BENUTZEN Alternativ, Kraftstoff-Schwefelgehalt < 0,5%	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth 5W-30
--	---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden

BENUTZEN Alternativ, Kraftstoff-Schwefelgehalt 0,5-1%	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agridiesel MSP 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agridiesel CRD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth 5W-30
--	---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden

BENUTZEN Normal, Kraftstoff-Schwefelgehalt 0,5 % - 1 %	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrisynth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Agrisynth MSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Agridiesel MSP 15W-40
---	---	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden

NEBENABTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid Synth XHP Ultra	PRODUKTBERATUNG 2 Agrifluid HT-Plus	PRODUKTBERATUNG 3 Agrifluid HT
--	--	---

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Klasse 3-Achser mit Bremsen), Füllmenge (gesamt): 1,25 Liter (Klasse 3-Achser ohne Bremsen),
Füllmenge (gesamt): 4 Liter (Klasse 4-Achser mit Bremsen), Füllmenge (gesamt): 3,6 Liter (Klasse 4-Achser ohne Bremsen)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid Synth XHP Ultra	PRODUKTBERATUNG 2 Agrifluid HT-Plus	PRODUKTBERATUNG 3 Agrifluid HT
--	--	---

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

STEYR 4100/6100 PROFI/PROFI CLASSIC 4130 PROFI CVT (2013-2015)



TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM AutoCommand

Füllmenge (gesamt): 62 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 2

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 3

Agrifluid HT

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 2

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 3

Agrifluid HT

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

LHM +

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 2

MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 50 Stunden

STEYR 4100/6100 PROFI/PROFI CLASSIC 4130 PROFI CVT (2013-2015)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 21 Liter

BENUTZEN

Verlängert

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 48 Monate/ 3600 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.