

STEYR 4100/6100 PROFI/PROFI CLASSIC 6115 (2003-2007)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 15 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agridiesel MSP 15W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Agridiesel CRD+ 15W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Armado Synth 5W-30***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden***RADNABENANTRIEB VORNE**

Füllmenge (gesamt): 3 Liter (+ Bremsen vorne), Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter (ohne Bremsen)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid Synth XHP Ultra****PRODUKTBERATUNG 2****Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 3****Agrifluid HT***Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate***TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 58,5 Liter (16x16), Füllmenge (gesamt): 65,5 Liter (16x16 HD), Füllmenge (gesamt): 55 Liter (24x24), Füllmenge (gesamt): 62 Liter (24x24 HD)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid Synth XHP Ultra****PRODUKTBERATUNG 2****Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 3****Agrifluid HT***Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate***VORDERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid Synth XHP Ultra****PRODUKTBERATUNG 2****Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 3****Agrifluid HT***Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**LHM +***Prüfen jeder 12 Monate*

STEYR 4100/6100 PROFI/PROFI CLASSIC 6115 (2003-2007)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Prüfen jeder 50 Stunden*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 25 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.