

STEYR 4100/6100 PROFI/PROFI CLASSIC

6125 CLASSIC (2010-2015)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 15 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agridiesel MSP 15W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Agridiesel CRD+ 15W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Armado Synth 5W-30***Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden***NEBENABTRIEB VORNE**

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid Synth XHP Ultra****PRODUKTBERATUNG 2****Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 3****Agrifluid HT***Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate***RADNABENANTRIEB VORNE**

Füllmenge (gesamt): 4 Liter (+ Bremsen vorne), Füllmenge (gesamt): 3,6 Liter (ohne Bremsen)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid Synth XHP Ultra****PRODUKTBERATUNG 2****Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 3****Agrifluid HT***Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate***TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 62-65,5 Liter (Schwereinsatz), Füllmenge (gesamt): 55-58,5 Liter (Standard)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid Synth XHP Ultra****PRODUKTBERATUNG 2****Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 3****Agrifluid HT***Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate***VORDERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Agrifluid Synth XHP Ultra****PRODUKTBERATUNG 2****Agrifluid HT-Plus****PRODUKTBERATUNG 3****Agrifluid HT***Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 12 Monate*

STEYR 4100/6100 PROFI/PROFI CLASSIC 6125 CLASSIC (2010-2015)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

LHM +*Prüfen jeder 12 Monate*

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Prüfen jeder 50 Stunden*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 25 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.