

STEYR CVT (KOMMUNAL) CVT 170, KCVT 170 (2000 UND SPÄTER)



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 20 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SHPD 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SHPD 20W-50

PRODUKTBERATUNG 3

Multifleet SCD 40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Multifleet SCD 20W-20

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 10W

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 1/1

Füllmenge (gesamt): 60 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak CVT 10W-40

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate

NEBENABTRIEB

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak MTH 10W-30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden/ 12 Monate

STEYR CVT (KOMMUNAL) CVT 170, KCVT 170 (2000 UND SPÄTER)


RADNABENANTRIEB HINTEN

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	Gearlube GL-5 85W-140

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE (4X4) MIT BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Kroontrak MTH 10W-30	Agrifluid HT	

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE (4X4) OHNE BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE MIT RADAUFHÄNGUNG 20.25

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE MIT RADAUFHÄNGUNG 20.29

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

STEYR CVT (KOMMUNAL) CVT 170, KCVT 170 (2000 UND SPÄTER)

**VORDERACHSGETRIEBE (4x4)**

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate***VORDERACHSGETRIEBE MIT RADAUFHÄNGUNG 20.25**

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate***VORDERACHSGETRIEBE MIT RADAUFHÄNGUNG 20.29**

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate***HYDRAULIKSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 51 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D****PRODUKTBERATUNG 2****Perlus H 46****PRODUKTBERATUNG 3****Perlus AF 46***Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**LHM +***Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

STEYR CVT (KOMMUNAL) CVT 170, KCVT 170 (2000 UND SPÄTER)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Prüfen jeder 50 Stunden*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 25 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.