

STEYR MULTITRAC/KOMMUNAL 900 MULTITRAC M963 (1998 UND SPÄTER)



MOTOR Perkins 903.T
Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SHPD 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 40
---	--	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 20W-20
---	---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 HDX 10W		
--	--	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden/ 12 Monate

NEBENABTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid HT-Plus	PRODUKTBERATUNG 2 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Agrifluid HT
--	---	---

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE
Füllmenge (gesamt): 22 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Agrifluid HT-Plus	PRODUKTBERATUNG 2 Kroontrak MTH 10W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Agrifluid HT
--	---	---

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate

STEYR MULTITRAC/KOMMUNAL 900 MULTITRAC M963 (1998 UND SPÄTER)



HYDRAULIKSYSTEM SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 9,6 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

PRODUKTBERATUNG 2

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Dexron II-D

Perlus H 46

Perlus AF 46

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

LHM +

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

PRODUKTBERATUNG 2

PRODUKTBERATUNG 3

Labora Grease

Q5 MP Calcep Grease EP 2

MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 50 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -38 Organic NF

Coolant -26

Prüfen jeder 250 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.