

TORO NUTZFAHRZEUGE WORKMAN HDX-D 4X4 07368TC, 310000001->



MOTOR Kubota 902D
Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 150 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak CVT 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Multifleet SHPD 10W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 150 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth 5W-30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 150 Stunden

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Kroontrak CVT 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Kroontrak MTH 10W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Multifleet SHPD 10W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth 5W-30

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 50 Stunden

TORO NUTZFAHRZEUGE WORKMAN HDX-D 4X4 07368TC, 310000001->



AUTOMATIKTRANSAXLE

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden

VORDERACHSGETRIEBE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid Synth XHP Ultra

PRODUKTBERATUNG 2

Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 3

Kroontrak MTH 10W-30

Prüfen jeder 1 Monate/ 100 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 15 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 3,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.