



MOTOR Yamaha
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet MSP 10W-30	
---	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	
--	--

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet MSP 10W-30	
---	--

Wechseln jeder 25 Stunden

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel	KLIMA Arktisch
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	
--	--

Wechseln jeder 25 Stunden

AUTOMATIKTRANSAXLE
Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet MSP 10W-30	
---	--

Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid DOT 3	
---	--

Prüfen jeder 10 Stunden

PRODUKTBERATUNG

TORO NUTZFAHRZEUGE WORKMAN MD 07266TC, 314000001->



Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.