

# TYM ZUGMASCHINEN T803 CATERPILLAR 3054C (2008 UND SPÄTER)



**MOTOR** Caterpillar 3054C-DINA  
Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Multifleet SHPD 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Multifleet SHPD 20W-50</b>
---	---	---

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SHPD 10W-40</b>		
---	--	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Nur bei erstem Wechsel	<b>KLIMA</b> Mediterran
---	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Multifleet SHPD 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Multifleet SHPD 20W-50</b>
---	---	---

*Wechseln jeder 50 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Nur bei erstem Wechsel	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SHPD 10W-40</b>		
---	--	--

*Wechseln jeder 50 Stunden*

**SCHALTTRANSAXLE** 16/16  
Füllmenge (gesamt): 75 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrifluid Synth XHP Ultra</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agrifluid HT-Plus</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Kroontrak MTH 10W-30</b>
--	--	---

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Nur bei erstem Wechsel	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrifluid Synth XHP Ultra</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agrifluid HT-Plus</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Kroontrak MTH 10W-30</b>
--	--	---

*Wechseln jeder 50 Stunden*

# TYM ZUGMASCHINEN T803 CATERPILLAR 3054C (2008 UND SPÄTER)



## VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 17,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

*Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 600 Stunden*

BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

*Wechseln jeder 50 Stunden*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>

*Wechseln jeder 50 Stunden*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11,4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Coolant SP 15+</b>	<b>Coolant SP 12</b>	<b>Coolant -38 Organic NF</b>

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 12 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*