

# VALTRA (VALMET) A2 SERIES A92N/A92L (2009-2014)



**MOTOR** Sisu 44DTA  
Füllmenge (gesamt): 9 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrisynth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agrisynth LSP 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>
---	---	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Über 5% Biodiesel	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--------------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrisynth LSP Ultra 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Agrisynth LSP 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Armado Synth LSP Ultra 10W-40</b>
---	---	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 250 Stunden*

**GETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 32 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Agrifluid HT-Plus</b>		
--	--	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

**NEBENABTRIEB VORNE**  
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Kroontrak MTH 10W-30</b>		
---	--	--

**RADNABENANTRIEB VORNE**  
Füllmenge (gesamt): 1 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube LS 80W-90</b>		
---	--	--

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

# VALTRA (VALMET) A2 SERIES A92N/A92L (2009-2014)



## VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube LS 80W-90**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 25-35 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Agrifluid HT-Plus**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden/ 12 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

*Wechseln jeder 50 Stunden*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

PRODUKTBERATUNG 3

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 2000 Stunden/ 24 Monate*

PRODUKTBERATUNG

# VALTRA (VALMET) A2 SERIES A92N/A92L (2009-2014)



*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*