

ZETOR 11 / 45 10211, 10245 4WD (1989 UND SPÄTER)



MOTOR Z8002.1234
Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Multifleet SHPD 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 200 Stunden

BENUTZEN
Nur bei erstem Wechsel

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Multifleet SHPD 15W-40

Wechseln jeder 50 Stunden

RADNABENANTRIEB HINTEN
Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-4 80W

Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE (4x4)
Füllmenge (gesamt): 1,25 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-4 80W

Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM 8/4
Füllmenge (gesamt): 47 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Agrifluid HT-Plus

PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-4 80W

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden

ZETOR 11 / 45 10211, 10245 4WD (1989 UND SPÄTER)



VORDERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 50 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 21 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

PRODUKTBERATUNG

ZETOR 11 / 45 10211, 10245 4WD (1989 UND SPÄTER)



Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.