PRODUKTBERATUNG

ZETOR PROXIMA PROXIMA POWER Z 85
(2008-2010)

MOTOR Zetor 1205
Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Agridiesel CRD+ 15W-40	**Multifleet SHPD 15W-40**	

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden/ 12 Monate

GETRIEBE UND ENDABTRIEB
Füllmenge (gesamt): 70 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid HT-Plus	**Kroontrak MTH 10W-30**	**Agrifluid HT**

Wechseln jeder 1000 Stunden

NEBENABTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	**ATF Almirol**	

Wechseln jeder 500 Stunden

RADNABENANTRIEB HINTEN
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid HT-Plus	**Kroontrak MTH 10W-30**	**Agrifluid HT**

Wechseln jeder 1500 Stunden

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

ZETOR PROXIMA PROXIMA POWER Z 85
(2008-2010)

RADNABENANTRIEB VORNE
Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter (+ Bremsen vorne), Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter (ohne Bremsen)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid HT-Plus	**Kroontrak MTH 10W-30**	**Agrifluid HT**

Wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Alternativ	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid HT-Plus	**SP Gear 5015**	**Gearlube GL-4 80W**

Wechseln jeder 1000 Stunden

VORDERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid HT-Plus	**Kroontrak MTH 10W-30**	**Agrifluid HT**

Wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Alternativ	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Agrifluid HT-Plus	**SP Gear 5015**	**Gearlube GL-4 80W**

Wechseln jeder 1000 Stunden

HYDROSTATISCHES LENKUNGSSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Perlus H 32	**Perlus AF 32**	

Wechseln jeder 1500 Stunden

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

ZETOR PROXIMA PROXIMA POWER Z 85
(2008-2010)

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	

Wechseln jeder 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q5 MP Calcep Grease EP 2	**MP Lithep Grease EP 2**	

Wechseln jeder 50 Stunden

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 21 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	**Coolant -26**	

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367