

OPEL CAMPO CAMPO 2.5 D (4X2) (1991-1994)

**MOTOR 4JA1**

Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	

Wechseln jeder 7500 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 30		

Wechseln jeder 7500 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40	Bi-Turbo 15W-40

Wechseln jeder 7500 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 10W		

*Wechseln jeder 7500 km/ 12 Monate***HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

OPEL CAMPO CAMPO 2.5 D (4X2) (1991-1994)



HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

SCHALTGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,55 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 40

PRODUKTBERATUNG 2

HDX 40

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

OPEL CAMPO CAMPO 2.5 D (4X2) (1991-1994)



SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

LENKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube RPC 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3

SP Gear 1071

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.