

BEDFORD CF 2 CF 2 2.0 (1984-1988)



MOTOR Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 HDX 30		
<i>Wechseln jeder 15000 km/ 6 Monate</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 20W-50
<i>Wechseln jeder 15000 km/ 6 Monate</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30		
<i>Wechseln jeder 15000 km/ 6 Monate</i>		

AUSGLEICHGETRIEBE		
BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
<i>Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube RPC 75W-80	PRODUKTBERATUNG 3 SP Gear 1071
<i>Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate</i>		

AUTOMATIKGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D		
<i>Wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate</i>		



BEDFORD CF 2 CF 2 2.0 (1984-1988)



SCHALTGETRIEBE 4/1		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate</i>		

SCHALTGETRIEBE ZF 5/1		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 20W-20		
<i>Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate</i>		

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
Füllmenge (gesamt): 0,28 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		
<i>Wechseln jeder 12 Monate</i>		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2	
<i>Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate</i>		

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	
<i>Wechseln jeder 24 Monate</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.