

BEDFORD MIDI VAN MIDI 2.0 (4X2) (1989-1990)



MOTOR Füllmenge (gesamt): 4,1 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1 HDX 50	PRODUKTBERATUNG 2 HDX 40	
<i>Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 HDX 30		
<i>Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Asyntho 5W-30
<i>Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 HDX 10W		
<i>Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate</i>		
HINTERACHSGETRIEBE (4x2) Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
<i>Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube RPC 75W-80	PRODUKTBERATUNG 3 SP Gear 1071
<i>Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate</i>		

BEDFORD MIDI VAN MIDI 2.0 (4X2) (1989-1990)



HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF (4x2)

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube Racing 75W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

SCHALTGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,55 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
HDX 50	HDX 40	

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1		
HDX 30		

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Emperol 10W-40	Bi-Turbo 15W-40	Asyntho 5W-30

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
HDX 10W		

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

BEDFORD MIDI VAN MIDI 2.0 (4X2) (1989-1990)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9 Liter, Füllmenge (gesamt): 11 Liter (+ hintere Heizung)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Wechseln jeder 24 Monate

BEDFORD MIDI VAN MIDI 2.0 (4X2) (1989-1990)



LENKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube RPC 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3

SP Gear 1071

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.