

CHEVROLET (USA / CAN) SILVERADO

GMT901 SILVERADO HYBRID (2011-2013)

**MOTOR LZ1**

Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 5W-30***Wechseln jeder 7500 Meilen/ 12 Monate***GETRIEBE HYBRID 2ML70 - M99 4/1**

Füllmenge (gesamt): 10,9 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 12,3 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4036***Prüfen jeder 7500 Meilen, wechseln jeder 97500 Meilen***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4036***Prüfen jeder 7500 Meilen, wechseln jeder 45000 Meilen***HINTERACHSGETRIEBE****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube LS 80W-90***Prüfen jeder 7500 Meilen***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 7500 Meilen, wechseln jeder 45000 Meilen/ 36 Monate*

CHEVROLET (USA / CAN) SILVERADO

GMT901 SILVERADO HYBRID (2011-2013)



SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032*Prüfen jeder 7500 Meilen*

KÜHLSYSTEM MOTOR

Füllmenge (gesamt): 16,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 15+*Prüfen jeder 7500 Meilen, wechseln jeder 150000 Meilen/ 60 Monate*

KÜHLSYSTEM ANTRIEBSELEKTRONIK

Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 15+*Prüfen jeder 7500 Meilen, wechseln jeder 150000 Meilen/ 60 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.