

CHRYSLER (EU) GRAND VOYAGER GRAND VOYAGER 2.8 CRD (2004-2008)



MOTOR R2816C5.05A
Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Emperol 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Synfleet SHPD 10W-40

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1
Emperol 5W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Asyntho 5W-30

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE 41 AE/TE 4/1

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 4026

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2
Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 4026

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

CHRYSLER (EU) GRAND VOYAGER GRAND VOYAGER 2.8 CRD (2004-2008)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 13,8 Liter, Füllmenge (gesamt): 16,6 Liter (mit 4-Zonen-Klimaanlage)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 160000 km/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.