CHRYSLER (EU) GRAND VOYAGER GRAND VOYAGER 3.3 (2004-2008)



MOTOR Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Duranza ECO 5W-20		
Prüfen jeder 1000 km, wechseln jeder 120	00 km/ 6 Monate	
BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Duranza ECO 5W-20		
Prüfen jeder 1000 km, wechseln jeder 500	0 km/ 6 Monate	

AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1 Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4026		
Prüfen jeder 12000 km/ 6 Monate		
BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4026		
Prüfen jeder 12000 km/ 6 Monate, wech	seln jeder 24000 km	

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3
Wechseln jeder 24 Monate	1	

PRODUKTBERATUNG

CHRYSLER (EU) GRAND VOYAGER GRAND VOYAGER 3.3 (2004-2008)



SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Matic 4026	
KÜHLSYSTEM	

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 12,6 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 12 EVO		
Prüfen jeder 12000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 160000 km/ 60 Monate		
BENUTZEN		KLIMA

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 12 EVO		
Drifton index 12000 km/S Manata washashi index 12000 km/S0 Manata		

Prüfen jeder 12000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 48000 km/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.