CITROËN C25 C 25 D 2.5 4X4 (1991-1995)



| MOTOR U25/661 Füllmenge (gesamt): 5,6 Liter, Filterkapaz | rität: 0,7 Liter | |
|---|-------------------|-------------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| Specialsynth MSP 5W-40 | Emperol 5W-40 | Asyntho 5W-30 |
| Wechseln jeder 7500 km/ 12 Monate | | |
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Schwere Einsatzbedingungen | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| Specialsynth MSP 5W-40 | Emperol 5W-40 | Asyntho 5W-30 |
| Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate | | |

| HINTERACHSGETRIEBE (4x4) Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter | | |
|---|----------|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Gearlube LS 80W-90 | | |
| Prüfen jeder 7500 km, wechseln jeder | 22500 km | |

| SCHALTTRANSAXLE 5/1 Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter | | |
|--|---------------------|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| SP Gear 5015 | Gearlube RPC 75W-80 | |

| HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN | | |
|--------------------------------------|---------------------|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| Drauliquid-LV Super DOT 4 | Drauliquid-S DOT 4 | |
| Prüfen jeder 1000 km, wechseln jeder | 67500 km/ 24 Monate | ' |

KROON-OIL B.V. Postbus 149 7600 AC Almelo

Prüfen jeder 7500 km, wechseln jeder 22500 km

CITROËN C25 C 25 D 2.5 4X4 (1991-1995)



| SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter | |
|---|----------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Normal | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | |
| ATF Dexron II-D | |
| Prüfen jeder 22500 km | |

| KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 10,6 Liter | | |
|--|-------------------|-------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| Coolant -38 Organic NF | Coolant -26 | |
| | | |

Prüfen jeder 1000 km, wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.