



**MOTOR ET**

Füllmenge (gesamt): 7,7 Liter

**BENUTZEN**

<30.000 km/Jahr

**KLIMA**

Mediterran

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Bi-Turbo 15W-40**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Multifleet SHPD 15W-40**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Multifleet SHPD 20W-50**

*Wechseln jeder 3 Monate*

**BENUTZEN**

<30.000 km/Jahr

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Asyntho 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Emperol 10W-40**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Synfleet SHPD 10W-40**

*Wechseln jeder 3 Monate*

**BENUTZEN**

30.000 - 80.000 km/1 Jahr

**KLIMA**

Mediterran

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Bi-Turbo 15W-40**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Multifleet SHPD 15W-40**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Multifleet SHPD 20W-50**

*Wechseln jeder 2 Monate*

**BENUTZEN**

30.000 - 80.000 km/1 Jahr

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Asyntho 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Emperol 10W-40**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Synfleet SHPD 10W-40**

*Wechseln jeder 2 Monate*

**BENUTZEN**

>80000 km/Jahr

**KLIMA**

Mediterran

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Bi-Turbo 15W-40**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Multifleet SHPD 15W-40**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Multifleet SHPD 20W-50**

*Wechseln jeder 1 Monate*

**BENUTZEN**

>80000 km/Jahr

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Asyntho 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Emperol 10W-40**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Synfleet SHPD 10W-40**

*Wechseln jeder 1 Monate*



<b>HINTERACHSGETRIEBE (4x2)</b>		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
<i>Prüfen jeder 6 Monate</i>		

<b>SCHALTGETRIEBE P 5100</b>		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Asyntho 5W-30</b>	<b>Emperol 10W-40</b>	<b>Synfleet SHPD 10W-40</b>
<i>Prüfen jeder 6 Monate</i>		

<b>SCHALTGETRIEBE R 5150</b>		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>ATF Dexron II-D</b>		
<i>Prüfen jeder 6 Monate</i>		

<b>HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN</b>		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	
<i>Wechseln jeder 24 Monate</i>		

<b>SERVOLENKUNG</b>		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>ATF Dexron II-D</b>		
<i>Prüfen jeder 6 Monate</i>		



<b>DREHBOLZENGEHÄUSEN</b>		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>

<b>SCHMIERSTELLEN/NIPPEL</b>		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>MoS2 Grease EP 2</b>		

<b>KÜHLSYSTEM</b>		
Füllmenge (gesamt): 11,3 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>Coolant -26</b>	

*Wechseln jeder 24 Monate*

<b>LENKGETRIEBE</b>		
Füllmenge (gesamt): 0,45 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*