PRODUKTBERATUNG

DAIHATSU 850/1000 1000 (S/T 75) (1984-1992)

MOTOR CB-41
Füllmenge (gesamt): 3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
HDX 50	**HDX 40**	

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Bi-Turbo 15W-40	**HDX 20W-50**	**HDX 30**

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
HDX 20W-20		

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
HDX 10W		

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE (4x2)
Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 5015	**Gearlube RPC 75W-80**	**SP Gear 1071**

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

DAIHATSU 850/1000 1000 (S/T 75) (1984-1992)

SCHALTGETRIEBE 4/1
Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-4 80W-90	**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**	

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	**Gearlube GL-4 80W**	

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	**Drauliquid DOT 3**

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

Wechseln jeder 40000 km

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	**Coolant -26**	

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367