

DODGE (EU) RAM VAN RAM VAN 3.0I (1990-1996)



MOTOR EFA
Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Asyntho 5W-30	
--	---	--

Wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE
Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Dexron II-D	
---	---	--

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid DOT 3		
--	--	--

Wechseln jeder 24 Monate

SERVLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 0,81 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026		
---	--	--

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 2 MP Lithep Grease EP 2	
--	---	--

Prüfen jeder 36000 km

DODGE (EU) RAM VAN RAM VAN 3.0I (1990-1996)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANTRIEBSWELLENGELENKE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Labora Grease		

Prüfen jeder 48000 km/ 36 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL KUGELGELENKE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Labora Grease		

Prüfen jeder 48000 km/ 36 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER HINTEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2	

Prüfen jeder 36000 km

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL VORDERAUFHÄNGUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Labora Grease		

Prüfen jeder 48000 km/ 36 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Wechseln jeder 48000 Meilen/ 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.