

# DODGE RAM (USA / CAN) (GRAND) CARAVAN C/V (GRAND) CARAVAN C/V 3.8 (USA) (2005-2008)



## MOTOR

Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Duranza ECO 5W-20**

*Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate*

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Duranza ECO 5W-20**

*Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate*

## AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4026**

*Prüfen jeder 12000 km/ 6 Monate*

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4026**

*Wechseln jeder 96000 km*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

## SERVOLENKUNG

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4026**

*Prüfen jeder 12000 km/ 6 Monate*

# DODGE RAM (USA / CAN) (GRAND) CARAVAN C/V (GRAND) CARAVAN C/V 3.8 (USA) (2005-2008)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12,6 Liter, Füllmenge (gesamt): 15,4 Liter (+ hintere Heizung)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 12 EVO**

*Prüfen jeder 12000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 160000 km/ 60 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*