

# FIAT (EU) DOBLÒ 223 DOBLÒ 1.9 JTD (88 KW) (2006-2009)



## MOTOR 186A9000

Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter, Filterkapazität: 0,3 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Specialsynth MSP 5W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 5W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Asyntho 5W-30**

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

## SCHALTTRANSAXLE 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,98 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 1071**

Prüfen jeder 80000 km/ 48 Monate

## HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS

Füllmenge (gesamt): 0,45 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

# FIAT (EU) DOBLÒ 223 DOBLÒ 1.9 JTD (88 KW) (2006-2009)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*