

# FIAT (EU) FIORINO FIORINO 1.7D (1994-1998)



**MOTOR** 149B4.000  
Füllmenge (gesamt): 5 Liter, Filterkapazität: 0,35 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Multifleet SHPD 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Multifleet SHPD 15W-40</b>
--	---	---

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 7500 km/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Arktisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Emperol 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Synfleet SHPD 10W-40</b>	
---	---	--

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 7500 km/ 12 Monate

**SCHALTTRANSAXLE** 5/1  
Füllmenge (gesamt): 3,1 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>
---	---	--

Prüfen jeder 45000 km, wechseln jeder 120000 km

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**  
Füllmenge (gesamt): 0,36 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid DOT 3</b>		
---	--	--

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 24 Monate

**KÜHLSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 8 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Coolant -26</b>	
---	--	--

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.