

FORD (EU) RANGER T6 / KE RANGER 3.2 TDCI (2011-2015)

**MOTOR SAFA**

Füllmenge (gesamt): 9,8 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 10,1 Liter (Werksbefüllung), Filterkapazität: 0,4 Liter

BENUTZEN

Kraftstoff-Schwefelgehalt > 350 ppm

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza LSP 5W-30

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN

Kraftstoff-Schwefelgehalt < 350 ppm

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza LSP 5W-30

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE 6R80 6/1

Füllmenge (gesamt): 9 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 10,5 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 3-3,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 3 Liter, Füllmenge (gesamt): 0,16 Liter (Reibungsoptimierer)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90

FORD (EU) RANGER T6 / KE RANGER 3.2

TDCI (2011-2015)



SCHALTGETRIEBE MT82 6/1

Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter, Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1081

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

Wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,33-1,36 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 13,5 Liter (mit Automatikgetriebe), Füllmenge (gesamt): 12,9 Liter (mit Schaltgetriebe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 120 Monate

KLIMAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 540-675 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 150 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.