

# FORD (EU) TRANSIT V184/V185 TRANSIT 1.6 (1986-1988)



**MOTOR OHC, L..**  
Füllmenge (gesamt): 3,75 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
--------------------	---------------------

PRODUKTBERATUNG 1  
**Bi-Turbo 20W-50**

*Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1  
**Emperol 10W-40**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Bi-Turbo 15W-40**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Synfleet SHPD 10W-40**

*Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1  
**Asyntho 5W-30**

*Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

**HINTERACHSGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1  
**Gearlube GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

**SCHALTGETRIEBE F 4/1**  
Füllmenge (gesamt): 1,45 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Gear 5015**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Gearlube GL-4 80W**

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

# FORD (EU) TRANSIT V184/V185 TRANSIT 1.6 (1986-1988)



**SCHALTGETRIEBE G 4/1**  
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>SP Gear 5015</b>	<b>Gearlube GL-4 80W</b>	

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

**SCHALTGETRIEBE MT75 5/1**  
Füllmenge (gesamt): 1,25 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>SP Gear 1011</b>	<b>Syngear TDL 75W-90</b>	

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

**SCHALTGETRIEBE N 5/1**  
Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Syngear 75W-90</b>	<b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

*Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate*

## SERVOLENKUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>SP Matic 4016</b>	<b>ATF Dexron II-D</b>	

# FORD (EU) TRANSIT V184/V185 TRANSIT 1.6 (1986-1988)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,2 Liter, Füllmenge (gesamt): 8,4 Liter (+ Heizung)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 11**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -38 Organic NF**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Coolant -26**

*Wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*