

# FORD (EU) TRANSIT V184/V185 TRANSIT 2.4 TDCI (137) (2003-2006)



**MOTOR** DuraTorq  
Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Duranza LSP 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Asyntho 5W-30**

*Wechseln jeder 25000 km/ 12 Monate*

**HINTERACHSGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Gearlube Racing 75W-140**

*Prüfen jeder 25000 km/ 12 Monate*

**SCHALTGETRIEBE** MT82 6/1  
Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**SP Gear 1011**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Syngear TDL 75W-90**

*Prüfen jeder 25000 km/ 12 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Drauliquid-LV Super DOT 4**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Drauliquid-S DOT 4**

*Prüfen jeder 25000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Drauliquid-LV Super DOT 4**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Drauliquid-S DOT 4**

*Prüfen jeder 25000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate*

# FORD (EU) TRANSIT V184/V185 TRANSIT 2.4 TDCI (137) (2003-2006)



## SERVOLENKUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Matic 2032</b>		

Prüfen jeder 25000 km/ 12 Monate

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANTRIEBSWELLENGELENK

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Labora Grease</b>		

Prüfen jeder 25000 km/ 12 Monate

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10 Liter, Füllmenge (gesamt): 11,5-13 Liter (mit 4-Zonen-Klimaanlage)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Coolant SP 15+</b>	<b>Coolant SP 12</b>	<b>Coolant -38 Organic NF</b>

Prüfen jeder 25000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.