FORD (EU) TRANSIT V347/V348 TRANSIT 2.2 TDCI (125) AWD EURO 5 (2012-2014)



MOTOR CYRA, CYRB Füllmenge (gesamt): 10,1 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 10,5 Liter (Werksbefüllung)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Duranza LSP 5W-30		
W. J. J. J. F0000 J. (0.4M.)		

Wechseln jeder 50000 km/24 Monate

HINTERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 3 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Gearlube Racing 75W-140	
Priifen jeder 50000 km/ 24 Monate	

SCHALTGETRIEBE MT82
Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter

BENUTZEN
Normal

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1081

KLIMA
Gemäßigt

Prüfen jeder 50000 km/ 24 Monate

VORDERACHSGETRIEBE MT82 Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Gear 1081	
Prüfen jeder 50000 km/ 24 Monate	

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	
Delite in its day 50000 km/ 40 May a ta superbands in the 04 May a ta		

Prüfen jeder 50000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

PRODUKTBERATUNG

FORD (EU) TRANSIT V347/V348 TRANSIT 2.2 TDCI (125) AWD EURO 5 (2012-2014)



HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	
Priifon indar 50000 km/24 Monato		,

Prüfen jeder 50000 km/24 Monate

BENUTZEN Normal PRODUKTBERATUNG 1 KLIMA Gemäßigt	SERVOLENKUNG GRÜNE FLÜSSIGKEIT		
	BENUTZEN		KLIMA
PRODUKTBERATUNG 1	Normal		Gemäßigt
	PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013	SP Fluid 3013		

Prüfen jeder 50000 km/24 Monate

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 10-13 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF
Duilfan index 50000 km/ 0.4 Manata washada index 400 Manata		

Prüfen jeder 50000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 120 Monate

KLIMAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 730-770 Gramm, Füllmenge (gesamt): 1366-1434 Gramm (mit 2-Zonen-Klimaanlage)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 280 cm3, Füllmenge (gesamt): 640 cm3 (mit 2-Zonen-Klimaanlage)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.