

FORD (EU) TRANSIT V347/V348 TRANSIT

2.2 TDCI (155) RWD EURO 5 (2012-2014)

**MOTOR** CVRA, CVRB

Füllmenge (gesamt): 10,1 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 10,5 Liter (Werksbefüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza LSP 5W-30*Wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate***HINTERACHSGETRIEBE****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140*Prüfen jeder 50000 km/ 24 Monate***SCHALTGETRIEBE** MT82 6/1

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter (Überholkapazität)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1081*Prüfen jeder 50000 km/ 24 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4*Prüfen jeder 50000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate***HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4*Prüfen jeder 50000 km/ 24 Monate*

FORD (EU) TRANSIT V347/V348 TRANSIT 2.2 TDCI (155) RWD EURO 5 (2012-2014)



SERVOLENKUNG GRÜNE FLÜSSIGKEIT

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

Prüfen jeder 50000 km/ 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10-13 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 50000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 120 Monate

KLIMAAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 730-770 Gramm, Füllmenge (gesamt): 1366-1434 Gramm (mit 2-Zonen-Klimaanlage)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 280 cm³, Füllmenge (gesamt): 640 cm³ (mit 2-Zonen-Klimaanlage)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.